


詳細仕様 E.P.S mobile MINI PLUS

E.P.S mobile MINI PLUS 本体	
型式	D/MINI-18
本体材質	アルミ製
仕上	粉体焼付塗装
寸法	W236×H242×D126
重量	約3.5kg
LEDライト	6500K 0.72W×2
スイッチ	防水フラットスイッチ IP65
出力仕様	DC12~14.4V 10A
保護回路	過負荷・過温度・バッテリー低電圧・高電圧保護・短絡保護
電池種類	オリビン型リン酸鉄リチウムイオン電池
電池容量	230.4Wh
認証	CE-EMC, EN 61000-6-3 / FCC SDOC / MSDS / UN38.3
安全性	衝撃・圧壊・短絡しても発火爆発しない
使用温度	放電 -20°C~+60°C / 充電0°C~+40°C
充放電サイクル	DOD80% : 1C充放電4000サイクル ※気温25°Cの場合 DOD100% : 1C充放電3000サイクル ※気温25°Cの場合
電池保護	アクティブセルバランス搭載BMS

E.P.S mobile MINI PLUS 充電架台	
本体材質	アルミ製
仕上	粉体焼付塗装
寸法	W230×H317×D203 ※ハンドル部除く
重量	約4.0kg
充電仕様	DC14.3V 7.2A
電源コンセントケーブル	SVCTF0.75×2芯 線長2m 先端ACプラグ仕様
充電管理制御	商用電源100V通電状態において自動充電可能
AC充電入力	「D/MINI-18」=約2時間30分
消費電力(最大値)	99.36W 124.2VA
使用温度	放電 -20°C~+60°C / 充電0°C~+40°C

付属 インバータ 120W

※付属のインバータの形状や仕様は予告なく変更となる場合がございます。



E.P.S mobile MINI PLUSの保証について

保証期間

保証期間は、製品出荷後1年間です。但し、保証書に情報を記載していただいた場合となります。

保証内容

取扱説明書・仕様書等の注意事項に従った使用状況で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも下記の場合には有料とさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造
2. お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる損傷及び故障
3. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の電源などによる故障
4. 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる損傷及び故障
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 取扱説明書で要求される保守点検を行わぬことによる故障
7. 日本国以外での使用による故障

保証書に関して

保証書が必要な場合は、弊社販売店へお申し付けください。

商品に関して

本カタログに記載の商品は、消費税、運送料、設置工事・調整費は含まれておりません。
商品の仕様、外観は、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。
本カタログと実物では、色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
商品の詳細については、販売店、施工業者又は弊社にお問い合わせください。

7年製品保証「E.P.S Care+」について

1年のメーカー保証に6年追加し、「最大7年」の製品保証が受けられる有償サービスです。
詳しくは販売店または弊社にお問い合わせください。

【製造元】



エスディーエナジー株式会社
URL : <https://sd-energy.jp>
E-mail : info@sd-energy.jp

【販売代理店】

でんきの備え、
つながる未来へ



■オプション

■シガーソケットチャージャー



形 式 : D/OP-CSC-1.0
充 電 時 間 : 約4時間30分~6時間
入力電圧範囲 : DC18V
定 格 出 力 : DC14.4V 3A
ヒ ュ ー ズ : 10A

■E.P.S mobile MINI PLUS 3 連結プラグ



MINI PLUSを3台まで
連結する事が可能
連結時の容量 691.2Wh
※接続後の定格出力は変わりません

型式: 3LINK-MINI
長さ: 50cm

MADE IN JAPAN





手軽なバッテリーはたくさんあるけれど・・・。

いざ！という時に使うものだからこそ、本物を備えていたい。

